

PROJEKT BUDOWLANY

***Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod miejsca postojowe i chodniki
przy budynku ul. Pułuska 12 w Ciechanowie ó działka nr 367/22 ó II ETAP***

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Pułuskiej 12 w
Ciechanowie reprezentowana przez:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów

OPRACOWA/ : mgr in . Mariusz Wszeborowski

Ciechanów lipiec 2013r

Spis treści

I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Lokalizacja i stan istniejący
4. Prace rozbiórkowe
5. Projektowana wymiana nawierzchni
6. Studnie kanalizacji deszczowej

II. Część graficzna

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Zagospodarowanie terenu 1a | rys 1a |
| 2. Zagospodarowanie terenu | rys 1b |
| 3. Szczegóły 1 | rys 3 |
| 4. Szczegóły 2 | rys 4 |

I. Opis techniczny

Do projektu Wykonania nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod miejsca postojowe i chodniki przy budynku ul. Pułuska 12 w Ciechanowie ó działka nr 367/22 ó II ETAP

Bilans powierzchni:

Powierzchnia działki	3289,00	m2
Powierzchnia pod 28 miejsc postojowych	342,53	m2
Powierzchnia pod dojcia i chodniki	38,29	m2
Powierzchnia utwardzenia z trylinki	17,94	m2
Powierzchnia trawników	132,68	m2

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektowania jest zagospodarowanie powierzchni części terenu działki 367/22 zlokalizowanej w Ciechanowie przy ul. Pułuskiej 12 z przeznaczeniem pod dojcia i chodniki do budynku oraz wykonanie miejsc postojowych na samochody osobowe oraz wykonanie trawników.

2. Podstawa opracowania

Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pułuskiej 12 w Ciechanowie.
Normy i przepisy branżowe

3. Lokalizacja i stan istniejący

W miejscu, w którym planowana jest inwestycja znajdują się stare dojcia i chodniki do budynku oraz ogrodzone skwerki zieleni. Projektowane nawierzchnie należy dostosować do istniejących poziomów drogi dojazdowej i chodników.

4. Prace rozbiórkowe

- demontaż kostki trylinki w miejscach projektowanych parkingów i chodników
- likwidacja ogródków zieleni wraz z niskim ogrodzeniem oraz usunięcie starych karp i korzeni
- przekładka kostki nadającej się do wykorzystania

5. Projektowana wymiana nawierzchni

Na projektowanej działce zaprojektowano miejsca dla samochodów osobowych 27 sztuk o wymiarach 230 cm x 500 cm oraz jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 360 cm x 500 cm. Nawierzchni utwardzoną należy wykonać z kostki betonowej prostokątnej o wymiarach 20 cm x 10 cm grubości 8 cm pod miejsca postojowe i 6 cm pod dojścia i chodniki. Miejsca postojowe należy oznaczyć kostką w kolorze grafitowym. Spadki nawierzchni parkingowej należy wykonać w kierunku istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej.

6. Studnie kanalizacji deszczowej

Wszystkie studzienki znajdujące się w obrysie projektowanych nawierzchni utwardzonych należy dostosować do nowych poziomów poprzez podmurowanie lub obniżenie kotłownicy studzienek.