

Blok TBS Ciechanów - parter

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 10.07.2017
Edytor:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail



Spis treści

Blok TBS Ciechanów - parter

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Lista oprav	3
A 01 K 01 komunikacja	
Podsumowanie	4
A 01 K 02 wiatrołap	
Podsumowanie	5


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Blok TBS Ciechanów - parter / Lista opraw

- | | | | |
|---------|---|---|--|
| 1 Ilość | <p>LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44
RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E IP44 34 840 / 400X400
Numer artykułu: RLOOKLEDXX_XXPLXEI44
Strumień świetlny (Oprawa): 2018 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2708 lm
Moc opraw: 18.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 80 96 100 75
Wyposażenie: 4 x Moduł LED LINEAR 650lm/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).</p> | <p>Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.</p> |  |
| 4 Ilość | <p>LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44
RUBIN LOOK LED 3300LM PLX ED IP44 34 840 / 400X400
Numer artykułu: RLOOKLEDXX_XXPLXEI44
Strumień świetlny (Oprawa): 2528 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3393 lm
Moc opraw: 23.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 80 96 100 75
Wyposażenie: 3 x Moduł LED LINEAR 1100lm/840 (Czynnik korekcyjny 1.000).</p> | <p>Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.</p> |  |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A 01 K 01 komunikacja / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.750 m, Wysokość montażu: 2.750 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:84

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	146	79	212	0.544
Podłoga	20	146	80	213	0.545
Sufit	70	42	25	85	0.591
Ściany (10)	50	99	30	347	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	LUXIONA Troil RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 RUBIN LOOK LED 3300LM PLX ED IP44 34 840 / 400X400 (1.000)	2528	3393	23.0
W sumie:			10113W	13572	92.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.17 \text{ W/m}^2 = 2.17 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 29.02 m^2)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A 01 K 02 wiatrołap / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.750 m, Wysokość montażu: 2.750 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:20

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	118	100	132	0.851
Podłoga	20	118	101	132	0.857
Sufit	70	69	49	80	0.706
Ściany (4)	50	131	52	343	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA Troll RLOOKLEDXX_XXPLXEI44 RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E IP44 34 840 / 400X400 (1.000)	2018	2708	18.0
W sumie:			2018	2708	18.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.32 \text{ W/m}^2 = 5.37 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.85 m^2)