
1085
85
100
97
48
1403
1148
LEGARY
KROKIEW 6x12
PŁATEW 12x12
SŁUPEK 12X12
720
502
460
275
ŚCIANA WYS. 240 cm Z CEGŁY DOCIEPLONA STYROPIANEM GR12-14 CM Z SIATKĄ ELEWACYJNO
1402
KOMIN
940
470
2506
360
WYŁAZ DACHOWY
6300
1152
8987
30°
1404
14
260
12
189
684
1426
1140
44
64
79

▨ PROJEKTOWANA PODŁOGA Z PŁYT TYPU OSB NA LEGARACH DREWNIANYCH Z OCIEPLENIEM W POSTACI WEŁNY

OZNACZENIE PROJEKTOWANYCH LEGARÓW POD PŁYTĘ TYPU „OSB"

UWAGA:

1. Należy zdemontować istniejące pokrycie z płyt azbestowych
2. Należy utylizować azbest z rozbiórki
3. Zdemontować istniejące łacenie
4. Po zdemontowaniu pokrycia dachowego dokonać przeglądu konstrukcji więźby i wymienić osłabione zagrzybione elementy więźby.
5. Szczególną uwagę należy przywiązać do elementów konstrukcji na szczytach budynku.
6. Odkryte elementy konstrukcji oczyścić szczotkami drucianymi i poddać impregnacji w roztworze solnym.
7. Wykonać kontrłaty i łaty 3x4 cm w rozstawie umożliwiającym montarz nowej dachówki
8. Stosować drewno sosnowe klasy C27

GrafiCad
07-420 Kadzidło ul. Targowa 29
NIP 758-195-05-27 e-mail graficad@o2.pl
tel. 506 760 344 www.graficad.com.pl

DATA: 03.2011R.