



STOLARKA OKIENNA W LUKARNACH DO WYMIANY

	SZTUK 13
	SZTUK 15

- Uwaga:
- Na całej powierzchni dachu należy ułożyć folie wysoko paroprzepuszczalną
 - Należy dokonać wymiany wszystkich rynien z mocowaniami (poziomych i pionowych) wraz z wymianą obróbek blacharskich (pas nadrynnowy, lukarny, kominy),
 - Rynny i obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej – przekrój rynien bez zmian,
 - Wokół obręsu dachu zamocować drabinki przeciwśniegowe
 - wymiary sprawdzić na budowie sukcesywnie w miarę postępu prac

RZUT DACHU SKALA 1:100

Grafica: Piotr Miśz 07-420 Kościelno ul. Targowa 29 woj. Mazowieckie	DATA: 01.2010 r.
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	SKALA RYS. 1:100
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY-WIELOBRODZINNY	NR RYS. 3
ADRES ul. Spółdzielcza 1/5 Ciechanów:	działka Nr.1371/32
PROJEKTANT mgr inż. Zdzisław Tyrcik	uzw/79/0016/05
ASYST. PROJ. inż. Artur Miśz	opracował
ASYST. PROJ. inż. Piotr Miśz	opracował